

**Průvodní dokumentace recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu
dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady**

a) Název zařízení:

Zařízení pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů – Recyklační centrum stavebních a demoličních odpadů. IČZ: **CZP00113**

Identifikační údaje provozovatele

Obchodní firma:	AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o.
Sídlo společnosti:	Koterovská 2208/158, 326 00 Plzeň
IČO:	080 40 974
Jednatel:	Petra Kaldová
Telefonické spojení:	377 924 517
Vedoucí pracovník zařízení:	Klára Strohschneiderová, tel.: 737 225 658

Adresa:

Recyklační AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o. Plzeň Valcha
Obec Plzeň Líně, PSČ 330 21, ZÚJ 546003 – Plzeň Valcha

b) Název recyklátu:

asfaltový recyklát frakce 0/22
expediční zařízení RC Valcha

c) Výčet způsobů použití, ke kterým je možné recyklát použít*:

Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T2 se nestávají odpadem, ale jsou vedlejším produktem, nebo frézovaná nebo předrcená znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T2 vystupující ze zařízení na využití odpadu přestávají být odpadem, pokud splní následující kritéria využití:

a) využijí se v nezbytně nutném množství

1. pro výrobu asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena; tímto způsobem není možné využít znovuzískaný penetrační makadam,
2. jako nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace nebo letištní, manipulační, skladovací nebo jiné obdobné dopravní plochy,
3. jako konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati,
4. jako nestmelená konstrukční vrstva trvale zpevněných polních nebo lesních cest,
5. jako hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace nebo letištní nebo jiné obdobné dopravní plochy nebo konstrukce stavby železniční trati, nebo
6. jako zásypy nezpevněných krajnic nebo středních dělicích pásů pozemních komunikací; tímto způsobem není možné využít znovuzískaný penetrační makadam,

b) v případě, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T2, nevyužije se v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje

***Výrobce nezodpovídá za nesprávné použití recyklátu! Jedná se o výčet možného využití dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. Konkrétní způsob využití a aplikace záleží na konkrétních podmínkách stavby a typu recyklátu.**

d) Dokumenty prokazující splnění požadavků na stavební výrobky umožňující dané způsoby použití viz. Prohlášení o vlastnostech

e) Hmotnost recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu, ke kterému se průvodní dokumentace vztahuje na: 2000 tun

