


Prohlášení o vlastnostech č. 150/24
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011



- Identifikační kód výrobku: **PLZEŇ-VALCHA recyklované přírodní kamenivo_0/16**
- Druh stavebního výrobku: **recyklovatelné kamenivo – tříděná zemina**
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- Výrobce: **AZS RECYKLACE ODPADU s.r.o., Koterovská 158, 323 00 Plzeň, IČ: 08040974, tel.: +420 737 225 658**
- Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce Klára Strohschneiderová
- Systém posuzování a ověřování stálostí vlastností: **Systém 2+**
- Oznámený subjekt: **STAVCERT Praha, autorizovaná osoba AO 205., oznámený subjekt č. 1517**
provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby, provádí průběžný dozor, posuzování a hodnocení řízení výroby, a vydal Osvědčení o shodě řízení výroby (Certifikát SRV) č.: **1517 - CPR - 0162014** ze dne 15. 1. 2020.
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti (vztahující se na použití podle):			Harmonizované technické specifikace
		EN 13242		
Tvar zrn, frakce a objemová hmotnost				U základních charakteristik a vlastností uvedených ve sloupci: EN 13242+A1
- Frakce kameniva		0/16		
- Zrnitost		$G_A 85$		
- Tolerance pro zrnitost DK a SK		$GT_A NR$		
- Propad na středním síti HK s $D/d > 2$		-		
- Propad na středním síti HK s $D/d \geq 2$		NR		
- Tvar zrn hrubého kameniva – tvarový index		-		
- Tvar zrn hrubého kameniva – index plochosti		-		
- Procentní podíl drcených a lámaných zrn v HK		-		
- Objemová hmotnost		2,62 Mg/m ³		
Čistota				
- Obsah schránek živočichů v HK		-		
- Obsah jemných částic		$f_{\text{deklarovaná}}$		
- Kvalita jemných částic		$SE_4 = 35$		
Afinita mezi hr. kamenivem s asfaltovým pojivem				
- Průměrný stupeň obalení - asfalt 50/70, 70/100		-		
Odolnost proti drcení				
- Odolnost proti drcení metodou LA		LA = 24		
- Odolnost proti drcení rázem		NPD		
Odolnost proti otěru/ohladitelnosti/obrusu				
- Odolnost proti otěru HK (mikro-Deval)		NPD		
- Odolnost proti ohladitelnosti		-		
- Odolnost proti povrchovému obrusu		-		
- Odolnost proti obrusu pneumatikami s hroty		-		
Odolnost vůči tepelným šokům		-		
Složky/Obsah				
- Složky hrubého recyklovaného kameniva		$R_{cug\ 90}, R_{a\ 1-}, R_{b\ 10-}, X_{1-}, FL_{5-}, R_{c\ dekl}, R_{g\ 2-}$		
- Chloridy		-		
- Sírany rozpustné v kyselině		AS_{NR}		
- Celková síra		S_{NR}		
- Obsah vodou rozpustných síranů v recykl. kamenivu		$SS_{0,2}$		
- Potenciální přítomnost humusu		pozitivní		
- Obsah lehkých znečišťujících částic		-		
- Obsah oxidu uhličitýho v drobném kamenivu		-		
Objemová stálost				
- Objemová stálost-smršťování vysycháním		-		
- Rozpad křemičitanu vápenatého ve VCHVS		NPD		
- Rozpad železa ve VCHVS		NPD		
- Objemová stálost kameniva z ocelářské strusky		NPD		
Nasákavost		$WA_{24} = 1,0$		
Nebezpečné látky				
- Emise radioaktivity		-		
- Uvolňování těžkých kovů a polyaromatic. uhlovodíků		-		
- Uvolňování jiných nebezpečných látek		-		
Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování				
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování		$F = 1,6$		
- Zkouška síranem hořečnatým		--		
Odolnost proti rozpadavosti čediče				
- Ztráta hmotnosti po vaření		SB_{NR}		
Trvanlivost proti alkalicko-křemičité reakci				
- Odolnost proti alkalicko-křemičité reakci		-		

9. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 8.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Plzni 3.10.2024	Jméno a funkce	Klára Strohschneiderová, středisko Recyklace	Podpis	
-------------------	----------------	--	--------	--